

FABRICANTES DE MOLINOS DE CAFÉ

MANUFACTURERS OF COFFEE GRINDERS Molino de café profesional para todo tipo de cafés

Professional coffee grinder for all types of coffee.

MOVIE TRON"63dB"

ABS

OLLECTION SILENCER





0-500gr/3' Max 4Kg CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAJE: 230V/220V/110V FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz FASES: 1(monofásico) RPM: 1.300 / 1.600 INTENSIDAD: 2,1A / 4,7A CONDENSADOR: 14nf / 55nf POTENCIA: 0,37Hp / 497W GRADO DE PROTECCIÓN: IP21 MOTOR PROVISTO DE PROTECTOR TÉRMICO TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO: 30min.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62HRc) ø 65mm

DURACIÓN DE LAS MUELAS: 500Kg

CAPACIDAD DE LA TOLVA: 1,5Kg

CAPACIDAD DEL DOSIFICADOR: 600gr

REGULACIÓN DEL DOSIFICADOR: 5/12gr


PALANCA DOSIFICADOR: DERECHA/IZOLIERDA

PARO/MARCHA VERSIÓN ESTÁNDAR: AUTOMÁTICO

MEDIDAS ANCHO X LARGO X ALTO: 270X460X630mm

PESO: 13Kg

RUIDO AÉREO: 63dB







GRIS

















Tolva (1,5kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y auto-nivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos 90°C. - Nuevo sistema de expulsión de café molido (dejando siempre la cavidad de molturación limpia al pararse el molino de café). Pantalla táctil para una programación y uso fácil (Selección de idioma - Ajuste del programa de molturación para cada dosis - Selección de 1 dosis, 2 dosis o molienda continua - Contador de cafés total o parcial). - Prensa café universal (giratorio) incorporado. Carrocería fabricada de material anti-rayadas de una pieza (menos vibraciones, más robusta) con sistema de ventilación (entrada y salida de aire interno). - Bandeja de grandes dimensiones integrada a la carrocería, preparada para recibir golpes (porta-filtros). - Muelas de acero templado (62/65HRc) de 65mm de diámetro. - Conjunto motor con sistema anti-vibraciones. - Motor silencioso autoventilado interiormente. "63dB"

Opcional: Opcional sistema de personalización con placas cromadas en el embudo y en la parte posterior de la carrocería.

